

举升机系列

序号	品名	型号	图片		基本参数	
1	双柱举升机	NF-8240			最大举升重量：4000kg； 最大举升高度：1880mm； 总高度：2824mm； 最低举升高度：100mm（35mm）； 总宽度：3418mm； 立柱内宽：2800mm；通车宽度：2527mm； 三节臂：620-1160mm； 二节臂：910-1360mm； 电机功率：2.2KW；电源：220V/380V、50hz； 机器包装尺寸：2960*530*800mm； 电机包装尺寸：830*245*320mm； 机器毛重：560kg；电机毛重：20kg；	1、链条式油缸驱动；铁壳电机； 2、解锁方式：手动双边解锁； 3、举升臂配置：2个二节臂+2个三节臂； 4、高安全性配置：机械液压双保险；配防爆节流阀，防止油管爆裂及预防车辆瞬间坠落；意大利密封圈；钢丝绳强制同步，钢芯钢丝绳；双层钢丝网油管； 5、适用广泛性：可调式螺旋托盘，可满足不同车型； 6、高品质：静电喷涂工艺，漆面附着力强； 7、人性化设计：车门防撞垫有效预防意外损伤； 8、高质量标准：JT/T 155-2021；欧盟CE标准；
2	龙门举升机	NF-8642			最大举升重量：4200kg； 最大举升高度：1885mm； 总高度：3600mm； 最低举升高度：93mm（32mm）； 限位开关高度：3475mm； 总宽度：3617mm；立柱内宽：3000mm； 通车宽度：2712mm； 三节臂：620-1160mm；二节臂：910-1360mm 电机功率：2.2KW；电源：220V/380V、50hz； 机器包装尺寸：3700*530*850mm； 电机包装尺寸：830*245*320mm； 机器毛重：600kg；电机毛重：20kg；	1、链条式油缸驱动；铁壳电机 2、解锁方式：手动单边解锁； 3、举升臂配置：2个二节臂+2个三节臂； 4、高安全性配置：机械液压双保险； 配防爆节流阀，防止油管爆裂及预防车辆瞬间坠落；意大利密封圈；全行程限位开关； 钢丝绳强制同步，钢芯钢丝绳；双层钢丝网油管； 5、适用广泛性：可调式螺旋托盘，可满足不同车型； 6、高品质：静电喷涂工艺，漆面附着力强； 7、人性化设计：车门防撞垫有效预防意外损伤； 8、高质量标准：JT/T 155-2021；欧盟CE标准；




3	龙门举升机	NF-8245			最大举升重量：4500kg； 最大举升高度：1850mm； 总高度：3900mm； 最低举升高度：98mm（32mm）； 限位开关高度：3775mm； 总宽度：3617mm；立柱内宽：3000mm； 通车宽度：2712mm； 三节臂：620-1160mm； 二节臂：910-1360mm； 电机功率：2.2KW； 电源：220V/380V、50hz； 机器包装尺寸：3990*530*850mm； 电机包装尺寸：830*245*320mm； 机器毛重：610kg；电机毛重：20kg	1、倒置式油缸驱动；铝壳电机； 2、解锁方式：手动单边解锁； 3、举升臂配置：2个二节臂+2个三节臂； 4、高安全性配置： 机械液压双保险； 配防爆节流阀，防止油管爆裂及预防车辆瞬间坠落； 意大利密封圈； 全行程限位开关； 钢丝绳强制同步，钢芯钢丝绳； 双层钢丝网油管； 5、适用广泛性：可调式螺旋托盘，可满足不同车型； 6、高品质：静电喷涂工艺，漆面附着力强； 7、人性化设计：车门防撞垫有效预防意外损伤； 8、质量标准：JT/T 155-2021；欧盟CE认证；
4	龙门举升机	NF-8250			最大举升重量：5000kg； 最大举升高度：1850mm； 总高度：3900mm； 最低举升高度：98mm（32mm）； 限位开关高度：3775mm； 总宽度：3617mm；立柱内宽：3000mm； 通车宽度：2712mm； 三节臂：620-1160mm； 二节臂：910-1360mm； 电机功率：2.2KW； 电源：220V/380V、50hz； 机器包装尺寸：3990*530*850mm； 电机包装尺寸：830*245*320mm； 机器毛重：630kg；电机毛重：20kg	1、倒置式油缸驱动；铝壳电机； 2、解锁方式：手动单边解锁； 3、举升臂配置：2个二节臂+2个三节臂； 4、高安全性配置： 机械液压双保险； 配防爆节流阀，防止油管爆裂及预防车辆瞬间坠落； 意大利密封圈； 全行程限位开关； 钢丝绳强制同步，钢芯钢丝绳； 双层钢丝网油管； 5、适用广泛性：可调式螺旋托盘，可满足不同车型； 6、高品质：静电喷涂工艺，漆面附着力强； 7、人性化设计：车门防撞垫有效预防意外损伤； 8、质量标准：JT/T 155-2021；欧盟CE认证；
5	四柱举升机	NF-9245			最大举升重量：4500kg； 最大举升高度：1925mm； 总长度/内档长度：5645/4290mm； 总宽度/内档宽度：3436/2850mm； 总高度：2222mm； 平台高度：205mm； 平台宽度：508mm； 平台间距：1000-1100mm； 电压：220V/380V、50hz； 包装尺寸：4700*570*730mm； 小车包装尺寸：1030*470*340mm； 整机毛重：1200kg；小车毛重：125kg	1、解锁方式：手动解锁； 2、驱动方式：电液驱动； 3、主结构：四轮定位四柱举升机（标配1台小车）； 4、高安全性配置： 配有机械液压双保险； 配防爆节流阀，防止油管爆裂及预防车辆瞬间坠落； 意大利密封圈；铁壳电机； 机械安全锁和升降全程钢丝绳断裂保护装置确保举升车辆安全； 经过120%动态装载测试，150%静态装载测试； 5、高精度：薄型跑道设计，方便维修车辆上下举升机； 6、人性化设计：平台间距可调，以适用不同轮距的车辆；内侧预留导轨，方便选配二次举升小车；

6	四柱举升机	NF9250			最大举升重量：5000kg； 最大举升高度：1992mm； 总长度/内档长度：6125/4680mm； 总宽度/内档宽度：3600/3017mm； 总高度：2222mm；平台高度：197mm； 平台间距：1000-1100mm； 电压：220V/380V、50hz； 包装尺寸：5220*570*730mm； 小车包装尺寸：1030*470*340mm； 整机净重：1300kg；小车毛重：125kg	1、解锁方式：手动解锁； 2、驱动方式：电液驱动； 3、主结构：四轮定位四柱举升机（标配1台小车）； 4、高安全性配置： 配有机械液压双保险； 配防爆节流阀，防止油管爆裂及预防车辆瞬间坠落； 意大利密封圈；铁壳电机； 机械安全锁和升降全程钢丝绳断裂保护装置确保举升车辆安全； 经过120%动态装载测试，150%静态装载测试； 5、高精度：薄型跑道设计，方便维修车辆上下举升机； 6、人性化设计：平台间距可调，以适用不同轮距的车辆；内侧预留导轨，方便选配二次举升小车；
7	4.2吨地藏式剪式举升机	NF-8242A			最大举升重量：4200kg； 举升高度（一次举升）：1850mm； 最低高度：330mm； 平台长度：4500mm；平台宽度：550mm； 二次举升重量：3500kg； 二次举升最大高度：530mm； 二次举升平台长度：1595-2000mm； 二次举升平台宽度：620mm； 功率：2.2KW；电源：220V/380V、50hz； 气源：0、6-0、8Mpa； 机架包装尺寸：4550*640*420mm； 控制柜尺寸：500*390*1020mm； 机器毛重：1820kg；控制柜毛重：78kg；	1、解锁方式：气动解锁； 2、驱动方式：电液驱动； 3、主结构：子母双层四轮定位举升机/藏地式； 4、高安全性配置：机械液压双保险； 5、配防爆节流阀，防止油管爆裂及预防车辆瞬间坠落； 6、意大利密封圈；铝壳电机；24V电控箱； 7、气动安全锁在每次停止操作时都会自动落入安全保险状态； 8、所有活动关节都装有自润轴承，每个销轴顶部都装有加油嘴，定期保养可延长使用寿命； 9、经过120%动态装载测试，150%静态装载测试； 10、侧滑板能左右移动，能满足车辆四轮定位精度要求； 11、人性化设计：双边拉伸二次举升平台，长度可调，适用多种车型；

8	5T地藏式子母定位大剪	NF-8050A			最大举升重量：5000kg; 举升高度（一次举升）：1850mm; 最低高度：330mm; 平台长度：4800mm; 平台宽度：630mm; 二次举升重量：4000kg; 二次举升最大高度：530mm; 二次举升平台长度：1595-2000mm; 二次举升平台宽度：620mm; 功率：3KW; 电源：220V/380V、50hz; 气源：0、6-0、8Mpa; 机架包装尺寸：4850*640*420mm; 控制柜尺寸：500*390*1020mm; 机器毛重：1900kg； 控制柜毛重：80kg	1.解锁方式:气动解锁; 2.驱动方式:电液驱动。 3.主结构:子母双层四轮定位升降机/藏地式 4.高安全性配置:升降机配有机械液压双保险; 5.配防爆节流阀,防止油管爆裂及预防车辆瞬间坠落。6.意大利密封圈;铝壳电机;24V电控箱; 7.气动安全锁在每次停止操作时都会自动落入安全保险状态 8.所有活动关节都装有自润轴承, 每个销轴顶部都装有加油嘴, 定期保养可延长使用寿命; 9、经过120%动态装载测试, 150%静态装载测试; 10、侧滑板能左右移动, 能满足车辆四轮定位精度要求; 11、人性化设计: 双边拉伸二次举升平台, 长度可调, 适用多种车型;
9	地藏式剪式升降机	NF-6040A			最大举升重量：4000kg 举升高度：2130mm 最低高度：330mm; 平台长度：1550-1750mm; 平台宽度：550mm; 功率：2.2KW; 电源：220V/380V、50hz; 气源：0、6-0、8Mpa; 机架包装尺寸：1550*560*760mm; 控制柜尺寸：500*390*1020mm; 机器毛重：690kg; 控制柜毛重：74kg	1、解锁方式：气动解锁; 2、驱动方式：电液驱动; 3、主结构：藏地式小剪; 4、高安全性配置：机械液压双保险; 5、配防爆节流阀, 防止油管爆裂及预防车辆瞬间坠落; 6、意大利密封圈; 铝壳电机; 24V电控箱; 7、气动安全锁在每次停止操作时都会自动落入安全保险状态; 8、所有活动关节都装有自润轴承, 每个销轴顶部都装有加油嘴, 定期保养可延长使用寿命; 9、经过120%动态装载测试, 150%静态装载测试; 10、人性化设计：升降机平台长度可调节, 可选配双边拉伸, 适用多种车型;
10	超薄小剪平板式升降机	NF-7235A			最大举升重量：3500kg; 举升高度：1850mm; 最低高度：115mm; 平台长度：1475-2000mm; 平台宽度：650mm; 功率：2.2KW; 电源：220V/380V、50hz; 气源：0、6-0、8Mpa; 机架包装尺寸：1650*650*420mm; 控制柜尺寸：500*390*1020mm; 机器毛重：780kg; 控制柜毛重：72kg	1、解锁方式：气动解锁; 2、驱动方式：电液驱动; 3、主结构：超薄式地表安装小剪; 4、高安全性配置：机械液压双保险; 5、配防爆节流阀, 防止油管爆裂及预防车辆瞬间坠落; 6、意大利密封圈; 铝壳电机; 24V电控箱; 7、气动安全锁在每次停止操作时都会自动落入安全保险状态; 8、所有活动关节都装有自润轴承, 每个销轴顶部都装有加油嘴, 定期保养可延长使用寿命; 9、经过120%动态装载测试, 150%静态装载测试; 10、人性化设计：一举两用的可延伸平台设计, 台板可做举升平台用

11	超薄子母剪式举升机	NF-8340B			最大举升重量：4000kg； 举升高度（一次举升）：1850mm； 最低高度：215mm； 平台长度：4500mm； 平台宽度：660mm； 二次举升重量：3500kg； 二次举升最大高度：460mm； 二次举升平台长度：1570-1800mm； 二次举升平台宽度：600mm； 功率：2.2KW； 电源：220V/380V、50hz； 气源：0、6-0、8Mpa； 机架包装尺寸：4550*670*310mm； 控制柜尺寸：500*390*1020mm； 机器毛重：2050kg；控制柜毛重：82kg	1、解锁方式：气动解锁； 2、驱动方式：电液驱动； 3、主结构：子母双层四轮定位举升机/超薄式； 4、高安全性配置：机械液压双保险； 5、配防爆节流阀，防止油管爆裂及预防车辆瞬间坠落； 6、意大利密封圈；铝壳电机；24V电控箱； 7、气动安全锁在每次停止操作时都会自动落入安全保险状态； 8、所有活动关节都装有自润轴承，每个销轴顶部都装有加油嘴，定期保养可延长使用寿命； 9、经过120%动态装载测试，150%静态装载测试； 10、侧滑板能左右移动，能满足车辆四轮定位精度要求； 11、人性化设计：单边拉伸二次举升平台，长度可调，适用多种车型；
12	3T中位剪式举升机	NF-8030			最大举升重量：3000kg； 最大举升高度：1000mm； 最低高度：110mm； 平台长度：1420-2030mm； 平台宽度：460mm； 电机功率：2.2KW； 工作油压：24Mpa 包装尺寸：1860*1600*230mm； 控制柜包装：460*390*1165mm 毛重：540kg	1.解锁方式:电磁铁解锁 2.驱动方式:电液驱动。 3.主结构:可移动中位剪式举升机。 4.高安全性配置:机械液压双保险 5.配防爆节流阀,防止油管爆裂及预防车辆瞬间坠落。 6.意大利密封圈:铝壳电机;24V电控箱: 7.电磁铁在每次停止操作时都会自动落入安全保险状态。 8.所有活动关节都装有自润轴承,每个销轴顶部都装有加油嘴,定期保养可延长使用寿命。 9.经过120%动态装载测试，150%静态装载测试，
13	4T中位剪式举升机	NF-8040			最大举升重量：4000kg； 最大举升高度：1200mm； 最低高度：110mm； 平台长度：1570-2175mm； 平台宽度：530mm； 电机功率：2.2KW； 工作油压：24Mpa 包装尺寸：1860*1750*230mm； 控制柜包装：460*390*1165mm 毛重：585kg	1.解锁方式:气动解锁 2.驱动方式:电液驱动。 3.主结构:可移动中位剪式举升机。 4.高安全性配置:机械液压双保险 5.配防爆节流阀,防止油管爆裂及预防车辆瞬间坠落。 6.意大利密封圈:铝壳电机;24V电控箱: 7.气动安全锁在每次停止操作时都会自动落入安全保险状态。 8.所有活动关节都装有自润轴承,每个销轴顶部都装有加油嘴,定期保养可延长使用寿命。 9.经过120%动态装载测试，150%静态装载测试，

轮胎设备

序号	品名	型号	图片		基本参数
1	3D四轮定位单屏	NF - 5000			后轮轴偏摆精度: $\pm 0.02^{\circ}$; 后轮轴偏摆测量范围: $\pm 2^{\circ}$; 后轮轴偏摆总测量范围 $\pm 4^{\circ}$ 轮距差精度: $\pm 0.03^{\circ}$; 轮距差测量范围: $\pm 2^{\circ}$; 轮距差总测量范围 $\pm 8^{\circ}$ 前进缩角精度: $\pm 0.02^{\circ}$; 前进缩角测量范围: $\pm 2^{\circ}$; 前进缩角总测量范围 $\pm 4^{\circ}$ 后进缩角精度: $\pm 0.02^{\circ}$; 后进缩角测量范围: $\pm 2^{\circ}$; 后进缩角总测量范围 $\pm 4^{\circ}$ 轮距精度: $+0.64\text{cm}(+ 0.25\text{cm})$; 轮距测量范围: $<265\text{cm}(<105\text{in})$; 轮距总测量范围 $<265\text{cm}(<105\text{in})$ 轴距精度: $+0.64\text{cm}(+ 0.25\text{cm})$; 轴距测量范围: $<533\text{cm}(<210\text{in})$; 轴距总测量范围 $<533\text{cm}(<210\text{in})$
2	3D四轮定位双屏	NF - 6000			后轮轴偏摆精度: $\pm 0.02^{\circ}$; 后轮轴偏摆测量范围: $\pm 2^{\circ}$; 后轮轴偏摆总测量范围 $\pm 4^{\circ}$ 轮距差精度: $\pm 0.03^{\circ}$; 轮距差测量范围: $\pm 2^{\circ}$; 轮距差总测量范围 $\pm 8^{\circ}$ 前进缩角精度: $\pm 0.02^{\circ}$; 前进缩角测量范围: $\pm 2^{\circ}$; 前进缩角总测量范围 $\pm 4^{\circ}$ 后进缩角精度: $\pm 0.02^{\circ}$; 后进缩角测量范围: $\pm 2^{\circ}$; 后进缩角总测量范围 $\pm 4^{\circ}$ 轮距精度: $+0.64\text{cm}(+ 0.25\text{cm})$; 轮距测量范围: $<265\text{cm}(<105\text{in})$; 轮距总测量范围 $<265\text{cm}(<105\text{in})$ 轴距精度: $+0.64\text{cm}(+ 0.25\text{cm})$; 轴距测量范围: $<533\text{cm}(<210\text{in})$; 轴距总测量范围 $<533\text{cm}(<210\text{in})$
3	3D 四轮定位单屏带机柜	NF-9000			外倾角测量精度: $\pm 0.01^{\circ}$; 测量范围: $\pm 8^{\circ}$; 总测量范围: $\pm 8^{\circ}$ 后倾角测量精度: $\pm 0.05^{\circ}$; 测量范围: $\pm 19^{\circ}$; 总测量范围: $\pm 19^{\circ}$ 前轮内倾角测量精度: $\pm 0.02^{\circ}$; 测量范围: $\pm 19^{\circ}$; 总测量范围: $\pm 19^{\circ}$ 前束内倾角测量精度: $\pm 0.01^{\circ}$; 测量范围: $\pm 2^{\circ}$; 总测量范围: $\pm 8^{\circ}$ 后轮推进角测量精度: $\pm 0.01^{\circ}$; 测量范围: $\pm 2^{\circ}$; 总测量范围: $\pm 4^{\circ}$ 转向差角测量精度: $\pm 0.08^{\circ}$; 测量范围: $\pm 2^{\circ}$; 总测量范围: $\pm 4^{\circ}$
4	智能移动操作台	NF-5500			外倾角测量精度: $\pm 0.01^{\circ}$; 测量范围: $\pm 8^{\circ}$ 后倾角测量精度: $\pm 0.03^{\circ}$; 测量范围: $\pm 19^{\circ}$ 前轮内倾角测量精度: $\pm 0.02^{\circ}$; 测量范围: $\pm 19^{\circ}$ 前束内倾角测量精度: $\pm 0.01^{\circ}$; 测量范围: $\pm 2^{\circ}$ 后轮推力角测量精度: $\pm 0.02^{\circ}$; 测量范围: $\pm 2^{\circ}$ 后轮轴偏摆测量精度: $\pm 0.02^{\circ}$; 测量范围: $\pm 2^{\circ}$ 轮距差测量精度: $\pm 0.02^{\circ}$; 测量范围: $\pm 2^{\circ}$ 前退缩角差测量精度: $\pm 0.02^{\circ}$; 测量范围: $\pm 2^{\circ}$ 后退缩角差测量精度: $\pm 0.02^{\circ}$; 测量范围: $\pm 2^{\circ}$ 轮距测量精度: $\pm 0.64\text{cm}$; 测量范围: $<265\text{cm}$ 轴距测量精度: $\pm 0.64\text{cm}$; 测量范围: $<533\text{cm}$

5	非接触式-四轮定位仪	NF-8000			1.四维一体十一个相机全方位采集数据做到自适应校准，终身无需标定做到零维护。 2.智能检测报告单，吃胎、跑偏、方向盘不正等四轮定位问题文字图形告诉让车主一目了然故障点。 3.软件在线升级无需厂家专业人员指导，点击一键升级轻松完成。. 4.无需安装标靶夹具真正做到零损伤轮毂，不用担心长时间使用磕碰导致的夹具标靶形变照成数据偏差 5.非接触定位仪没有任何安装操作，一秒出数据是做底盘专修门店的高效利器。 6.车辆进入定位区域，系统自动开始测量，测量数据自动上传分析。 7.软件功能角度齐全包含:对角轮距、前后轮距、退缩角、左右轮距、横向偏移、轴偏移、推力角、内倾角、包容角等多角度。 8.四维一体十一个相机全方位采集数据，做到自适应校准终身无需标定，做到零维护。 9.每个车轮对应2组摄像头，前后采用多个标靶，左右加装精密摄像头，准确采集每个角度的微小变化; 10.可移动式立柱，解决了超宽、超窄车辆测量的难题轻松实现多种车辆的测量。 11.智能检测报告单:底盘不正、车身跑偏、方向盘不正、轮胎磨损等四轮定位仪问题，均能以文字图形模式打印出来，
6	后仰式带辅助臂拆胎机	NF-5024			最大轮胎直径: 1100mm(43") 最大轮胎宽度: 330mm (13") 电源: 220/380V 包装尺寸: 主机: 1150*950*980mm 助手: 1050*750*420mm 净重: 282KG 毛重: 352KG
7	免撬棒式拆胎机	NF-5026			最大轮胎直径: 1100mm(43") 最大轮胎宽度: 330mm (13") 电源: 220/380V 包装尺寸: 1190*980*1810mm 净重: 295KG 毛重: 365KG
8	智能型轮胎平衡机	NF-3023			最大轮胎重量: 65kg 电源: 220V 轮辋直径: 10"-26" 轮辋宽度: 1.5"-20" 包装尺寸: 910*850*1235mm 净重: 110KG

9	智能型轮胎平衡机	NF-3028			最大轮胎重量: 65kg 电源: 220V 轮辋直径: 10"-26" 轮辋宽度: 1.5"-20" 包装尺寸: 910*850*1235mm 净重: 120KG
10	1.0Mpa涡旋式空气压缩机	NF2210			排气压力: 1.0Mpa 电压: 220V 频率: 50Hz 电机功率: 2.2KW 3HP 容积流量: 0.3m³/min 噪音: 62dB 净/毛重(KG):168/185KG
11	1.0Mpa涡旋式空气压缩机	NF4510			排气压力: 1.0Mpa 电压: 380V 频率: 50Hz 电机功率: 4.5KW 6HP 容积流量: 0.6m³/min 噪音: 62dB 净/毛重(KG):220/235KG
12	底盘模拟试验器	NF4020			电机功率: 2.2KW 电压: AC380V 调整范围频率: 0-50Hz 提升高度: 20min 提升重量: 3000kg 运动频率: 200次/分钟 毛重710KG

机修设备

序号	品名	型号	图片		基本参数
1	3T双泵超低位千斤顶	NF-009			承载量: 3T 工作范围: 78-502mm 包装尺寸: 805*400*195mm 毛/净重 (kg): 34/32.5kg
2	3T双泵超低位千斤顶	KYDL3			承载量: 3T 工作范围: 75-505mm 包装尺寸: 800*360*200mm 毛/净重 (kg): 34/32kg
3	5吨双泵卧式千斤顶	KYXD5			承载量: 5T 工作范围: 105-520mm 包装尺寸: 845*420*190mm 毛/净重 (kg): 47.1/45.1kg
4	3T双泵低位千斤顶	KCD3			承载量: 3T 工作范围: 68-600mm 包装尺寸: 905*364*155mm 毛/净重 (kg): 46/44kg

机修设备

序号	品名	型号	图片		基本参数
1	1/2" 气动扳手	NF-2035			四方头尺寸: 1/2"inch 空载转数: 8500R.P.M 最大扭力: 850N.m 螺栓能力: 18mm 进气孔尺寸: 1/4"inch 空气压力: 6-8Kg/cm² 净重: 2.5KG 包装尺寸: 210*90*230mm
2	1/2" 气动扳手	NF-2042			四方头尺寸: 1/2"inch 空载转数: 7000R.P.M 最大扭力: 980N.m 螺栓能力: 18mm 进气孔尺寸: 1/4"inch 空气压力: 6-8Kg/cm² 净重: 2.15KG 包装尺寸: 210*90*230mm
3	850N无刷锂电扳手	NF-008P			电压: 21v 冲击频率: 0-2200rpm 最大扭矩: 850N.M 空载转速: 0-2200r/min 搭配两电一充
4	挂式烟雾测漏仪	NF-7010			工作电压: AC220V 空气压力: 12-18PSI 机身尺寸: 176*100*158mm 净重: 2.3kg 烟雾流量: 1-6L/min

新能源设备

序号	品名	型号	图片		基本参数
1	电动车移动举升平台	NF-500			最大举升重量: 500KG 工作行程: 500-1610mm 电压: DC 12V 台面尺寸: 1010*520mm 整机重量: 176KG 包装尺寸: 1230*1120*520mm
2	新能源电池拆装举升平台车 (气动)	NF-2110			载重: 1000KG 最低高度: 1100mm 举升高度: 1930mm 台面: 800*1250mm 自重: 360KG
3	新能源电池拆装举升平台车 (气动)	NF-2110B			载重: 1000KG 最低高度: 916mm 举升高度: 1675mm 台面: 800*1250mm 自重: 315KG
4	新能源汽车电池拆装举升平台车	NF-8110A			最大举升重量: 1200kg 最低高度: 800mm 举升高度 (含托盘): 1930mm 平台尺寸: 800*1750-2050mm 上升倾斜角度: 3.5°

5	新能源汽车电机 拆装升降平台 (气动)	NF-T2500			最大举升重量：750kg 最低高度：785mm 举升高度：2035mm 台面尺寸：915*520mm 整机重量：245KG 包装尺寸：1300*1200*900mm
6	新能源汽车电池 拆装举升平台车	NF-1210			承载量：1000KG 最低高度：500mm 举升高度：1850mm 台面大小：1500*800mm 重量：360KG
7	1.2T液压平台车	NF-1212			承载量：1200KG 最低高度：400mm 举升高度：1750mm 台面大小：1200*700mm 重量：218kg
8	0.5T液压平台车	NF-1250			承载量：500KG 最低高度：370mm 举升高度：1550mm 台面大小：920*510mm 重量：128kg
9	0.8T液压平台车	NF-1280			承载量：800KG 最低高度：400mm 举升高度：1750mm 台面大小：1200*600mm 重量：168kg